

CHARGEBOX



✓ Compatible with:

WET

MF

GEL

AGM

CA/CA

EFB

VRLA

LiFePo4



Terminalklemmer
medfølger



Kabelsko M6
medfølger

Vedligeholdelse

Holder batteriet fuldt opladet uden overbelastning.

Belastningssporing

Justerer automatisk ladestrøm ved tilkoblet belastning.

Reparation

Bruger højvolts-pulser ved lav spænding eller sulfatering.

Beskyttelse

Sikrer mod forkert polaritet, gnister, overstrøm og varme.

Lavstrømsstart

Starter opladning med lav strøm for at skåne batteriet.

Robust

Støv- og stænktæt, UV- og stødresistent (IP65)



SAHL AKKU
Batterier siden 1954

intAct
BATTERY - POWER

CB-3.8

6
V

12
V

3.8
A

Batterilader <120AH

✓ Compatible with:

WET

MF

GEL

AGM

CA/CA

EFB

VRLA

LiFePo4

TEKNISK DATA

Input: 220-240V 50Hz 600mA

Type: Intelligent 8-trins automatisk oplader

IP klasse: IP65

Driftstemperatur: -20°C...+40°C

Mål: 211x84x49mm

Vægt: 775g

	VOLT	MODE	OUTPUT	BATTERI STØRRELSE
1	6V	Normal	7.3V 3.8A	12-120 Ah
2	6V	Cold/AGM	7.4V 3.8A	12-120 Ah
3	12V	Normal	14.5V 3.8A	12-120 Ah
4	12V	Cold/AGM	14.7V 3.8A	12-120 Ah
5	12V	Small	14.5V 0.9A	1.2-12 Ah
6	12V	Small - Cold/AGM	14.7V 0.9A	1.2-12 Ah
7	12V	Repair	16.0V 2.0A	12-120 Ah
8	12.8V	LITHIUM	14.5V 3.0A	3-50 Ah



SAHL AKKU
Batterier siden 1954

intAct
BATTERY - POWER

CB-7.5

12
V

24
V

7.5
A

Batterilader <240AH

✓ Compatible with:

WET

MF

GEL

AGM

CA/CA

EFB

VRLA

LiFePo4

TEKNISK DATA

Input: 220-240V 50Hz 1.3A

Type: Intelligent 10-trins automatisk oplader

IP klasse: IP65

Driftstemperatur: -20°C...+40°C

Mål: 242x105x62mm

Vægt: 1075g

	VOLT	MODE	OUTPUT	BATTERI STØRRELSE
1	12V	Normal	14.5V 7.5A	18-240 Ah
2	12V	Cold/AGM	14.7V 7.5A	18-240 Ah
3	24V	Normal	29.0V 3.75A	10-120 Ah
4	24V	Cold/AGM	29.4V 3.75A	10-120 Ah
5	13.6V	Power Supply	13.6V 5.0A	Power Supply
6	12V	AGM+	15.0V 7.5A	18-240 Ah
7	12.8V	LITHIUM	14.5V 5.0A	10-80 Ah
8	12V	Repair	16.0V 2.0A	18-240 Ah



SAHL AKKU
Batterier siden 1954

intAct
BATTERY - POWER